

DIESEL TANK

Elettropompa 12 Volt o 24 Volt con serbatoio trasportabile per 220 lt di gasolio

Elettropompa rotativa autoadescante a palette, equipaggiata con valvola Bypass e filtro. Motore a spazzole alimentato con corrente continua in bassa tensione con ciclo intermittente, chiuso in classe di protezione IP55, direttamente flangiato al corpo pompa.

Accessori: tubo di uscita in gomma, pistola automatica.

Tutti i componenti sono opportunamente montati su un serbatoio in polietilene da 220 lt, con tappo di carico, valvola di sicurezza, imbrocchi per il sollevamento a pieno con forche e impugnature per il sollevamento a vuoto.

Electric transfer pump 12 Volt or 24 Volt with easy to transport 220 lt tank

Self-priming, rotating, electric vane pump, equipped with by-pass valve and filter. Brush motor, DC, low tension with intermittent cycle, closed type in protection class IP55, directly flanged to the pump body.

Accessories: rubber exit hose, automatic gun.

All components are properly placed on a 220 liter polyethylene tank with filler plug, safety valve, shape for lifting with forks when it's full and handles for lifting when it's empty.



Art. 228/SE (12 Volt)
Art. 228/A/SE (24 Volt)

Caratteristiche Characteristics	228/N	228/A/N
portata massima max output	40 lt/min	40 lt/min
prevalenza vertical lift	12 mt	12 mt
altezza massima di aspirazione maximum suction height	2-3 mt	2-3 mt
alimentazione electrical power	12 V	24 V
corrente massima maximum current	24 A	13 A
ciclo di lavoro duty cycle	30 min	30 min
temperatura di utilizzo operating temperature	-20÷60 °C -20÷60 °C	

 electric 12-24 v	
 diesel	
 corpo body	ghisa cast iron
 palette valves	resina resin
 rotore rotor	acciaio steel

dimensioni
dimensions

